



Varimat V



A Varimat V az aktuális feszültségen kívül a hegesztett távolságot is kijelzi.

Alkalmazás/útmutatások

- Átlapoló hegesztése PVC-P-, ECB-, EPDM-, CSPE- és TPO- szigetelő anyagoknak
- Vékony anyagok is probléma mentesen hegeszthetők
- Gyúródés mentes hegesztés akár 5 m/min sebességgel
- Szabadalmaztatott lenyomó görgő garantálja egyenetlen felületen is a kellő összenyomó erőt
- Digitális kijelző
- Hőmérséklet és sebesség független a környezeti hatásoktól

Műszaki adatok

- Frekvencia 50/60 Hz
- Hőmérséklet 20 - 620 °C
- Sebesség 0,5 - 5 m/min
- Összenyomás 190 N
- Légmennyiség 50 - 100 %
- Stat. nyomás 5.000 Pa
- Zajszint 67 dB
- Hegesztési szélesség 40 mm

Teljesítmény	Feszültség	Gyári sz.
4.600 W	230 V	115.939
5.700 W	400 V	115.996



X84



A csak 6,1 kg súlyú készülék, ferde tetőkre is kiválóan alkalmazható. Az erős meghajtásának köszönhetően minden dőlésszög esetében azonos sebességet és hegesztésminőséget biztosít.

Alkalmazás/útmutatások

- Kicsi
- Független a talajtól
- Állandó összenyomó erő

Műszaki adatok

- Feszültség 230 V
- Teljesítmény 2.300 W
- Frekvencia 50/60 Hz
- Hőmérséklet 20 - 600 °C
- Sebesség 0,5 - 3,5 m/min
- Összenyomás 250 N
- Légmennyiség (20 °C) Fokozat 2: 150 l/min, Fokozat 3: 190 l/min
- Stat. nyomás Fokozat 2: 1.500 Pa, Fokozat 3: 2.100 Pa
- Zajszint 67 dB
- Hegesztési szélesség 30 mm

Megnevezés	Gyári sz.
X84	107.484